

FB15Z/20H/25H/30Z/35Z

**Дөрвөн Дугуйтай цахилгаан
сэрээт өргөгч**



ZOOMLION

4Н ДУГУЙТ ЦАХИЛГААН СЭРЭЭТ ӨРГӨГЧ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЯЛГАХ ТЭМДЭГ	1.1	Үйлдвэр			Zoomlion	Zoomlion	Zoomlion	Zoomlion	Zoomlion
	1.2	Үйлдвэрийн загварын дугаар			FB15Z	FB20 Z/H	FB25 Z/H	FB30 Z	FB35 Z
	1.3	Моторын төрөл			Цахилгаан	Цахилгаан	Цахилгаан	Цахилгаан	Цахилгаан
	1.4	Ашиглалт			Суудалт	Суудалт	Суудалт	Суудалт	Суудалт
	1.5	Нийт даац	Q	kg	1500	2000	2500	3000	3500
	1.6	Ачааны төв зай	c	mm	500	500	500	500	500
	1.8	Ачааны жин	x	mm	400	475	475	480	495
	1.9	Дугуйны суурь	y	mm	1250	1450	1450	1600	1720
ЖИН	2.1	Ачаагүй жин (Батареитай)		kg	2990	3950	4050	4980	5150
	2.2	Тэнхлэгийн ачаалалт	урд/ар	kg	2995/745	5325/835	6025/935	6835/1085	7345/1185
	2.3	Ачаагүй жин	урд/ар	kg	1250/1490	1625/2535	1725/2735	1960/2960	2030/3060
ДУГУЙН ЯВАХ ЭД АНГИ	3.1	Дугуй			SE	SE	SE	SE	SE
	3.2	Дугуйны хэмжээ	урд		6.50-10-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
		Дугуйны хэмжээ	ар		5.00-8-8PR	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Дугуйны тоо (хөтлөгдөх дугуй)			2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	3.6	Дугуйны өргөн (урд/ар)	b10/b11	mm	930/900	972/956	972/956	1000/980	1000/980
ҮНДСЭН ХЭМЖЭЭ	4.1	Цамхгийн хазайлт/ Сэрээ тээшний хазайлт (+=урагш)		°	+6 / -12	+6 / -12	+6 / -12	+6 / -12	+6 / -12
	4.2	Цамхаг буулгасан үеийн өндөр	h1	mm	1990	1995	1995	2065	2095
	4.3	Чөлөөт өргөлтийн өндөр	h2	mm	135	145	145	145	145
	4.4	Зөвшөөрөгдөх өргөх чадамж (*) (**)	h3	mm	3035	3040	3040	3045	3050
	4.5	Цамхаг сунгасан үеийн өндөр	h4	mm	4025	4025	4025	4260	4265
	4.7	Кабины дээврээс дээших өндөр	h6	mm	2100	2160	2160	2186	2305
	4.8	Газраас дээш SIP стандартын суудлын өндөр	h7	mm	1005	980	980	1005	1125
	4.9	Холболтын өндөр	h10	mm	250	435	435	435	435
	4.19	Нийт урт (Сэрээгүй)	l1	mm	2905	3279	3429	3581	3700
	4.20	Нийт урт (Сэрээтэй)	l2	mm	1985	2359	2359	2511	2630
	4.21	Нийт өргөн	b1	mm	1065	1170	1170	1200	1200
	4.22	Сэрээний хэмжээсүүд	s/e/l	mm	35/105/920	40/122/920	40/122/1070	45/125/1070	50/125/1070
	4.23	Сэрээ тээгч ISO2328, төрөл/хэлбэр A,B			III A	III A	III A	III A	III A
	4.24	Сэрээ тээгчийн өргөн	b3	mm	1038	1100	1100	1100	1100
	4.31	Газраас цамхгийн суурь хүртэлх өндөр	m1	mm	110	110	110	120	120
	4.32	Газраас дугуйны төв хүртэлх зай	m2	mm	105	110	110	115	115
	4.34.1	Ажиллах үед сэрээний өргөн 1000 x 1200 (хөндлөн)	Ast	mm	3858	4329	4329	4457	4657
	4.34.2	Ажиллах үед сэрээний өргөн 800 x 1200 (уртааш)	Ast	mm	3941	4298	4298	4484	4679
	4.35	Эргэлтийн радиус	Wa	mm	1823	2090	2090	2245	2385
	4.36	Хамгийн бага эргэх зай	b13	mm	656	760	760	760	863
ХӨДӨЛГҮР	5.1	Жолоодох хурд (ачаатай/ачаагүй)		km/h	13/12	14/13	14/13	14/13	14/16
	5.2	Өргөх хурд (ачаатай/ачаагүй)		m/s	0,4/0,28	0,4/0,3	0,4/0,3	0,4/0,3	0,4/0,3
	5.3	Буулгах хурд (ачаатай/ачаагүй)		m/s	0,48/0,42	0,475/0,425	0,450/0,425	0,475/0,425	0,480/0,425
	5.5	Чирэх хүч (ачаатай/ачаагүй)		kN	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	5.8	Хамгийн их авиралтын чадвар (ачаатай/ачаагүй)		%	15	15	15	12	12
	5.10	Ажиллагааны тоормос			Mech / Hydr	Mech / Hydr	Mech / Hydr	Mech / Hydr	Mech / Hydr
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	6.1	Явах хөдөлгүүрийн хүчин чадал (S3 = 60 мин)		kW	8	11	11	12	12
	6.2	Өргөх хөдөлгүүр		kW	10	14	14	14	14
	6.3	Стандартын батарей дугаар DIN 43531/35/36 A,B,C, no			43531 A	43531 A	43531 A	43536 A	43536 A
	6.4	Батарейн хүчдэл	U	V	48	48	48	80	80
	6.4.1	Батарейн багтаамж K5		Ah	400	630	630	520	585
	6.5	Батарейн жин		kg	650	1050	1050	1350	1440
	6.6	Эрчим хүчний хэрэглээ 60 VDI cycles/hour		kWh/h	3	4	4,4	5	5,2
БҮСЭД ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	10.1	Туслах тоног төхөөрөмжийн ажлын даралт		bar	170	170	180	180	185
	10.2	Туслах тоног төхөөрөмжийн тосны эзлэхүүн		l/min	38	42	42	40	40
	10.7	Дууны даралтын түвшин LpAZ (оператор кабинд)		dB(A)	85	85	85	85	85
	10.8	Чиргүүлийн холбоос			PIN	PIN	PIN	PIN	PIN

(*) Заасан нэрлэсэн өргөлт нь дугуйны гажилт болон дугуйны диаметрийн зөвшөөрөгдөх хүлцлийг багтаасан байна.
(**) Стандарт сэрээтэй үед үзүүлэлт; эдгээр утгууд өөрчлөгдөж болзошгүй.

